



DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG • Postfach 1640 • 92306 Neumarkt • Germany

An die zuständige Abteilung

Überspannungsschutz
Blitzschutz / Erdung
Arbeitsschutz
DEHN schützt®

DEHN + SÖHNE
GmbH + Co.KG.
Hans-Dehn-Straße 1
92318 Neumarkt
Germany

Tel.: +49 9181 906-0
Fax: +49 9181 906-1100
www.dehn.de

Datum 05.09.2016

Persönliche eMail-Adresse	Unsere Zeichen	Bearbeiter	Tel.-DW +49 9181 906-	Fax-DW +49 9181 906-
Bernd.Leibig@dehn.de	BL-BSC	BL	1735	1219

Bestätigung DEHNshield ZP Basic zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätigen wir, dass die Typ 1 – Geräte der Red/Line-Familie DEHNshield ZP Basic alle Anforderungen der VDN-Richtlinie*) „Überspannungsschutzeinrichtungen Typ 1“ für den Einsatz im Vorzählerbereich lückenlos erfüllen.

Der Aufbau als reiner Funkenstreckenableiter ermöglicht es, dass die Geräte der DEHNshield ZP-Familie leckstrom- und betriebsstromfrei betrieben werden können.

Mit freundlichen Grüßen

DEHN + SÖHNE

i.V. Bernd Leibig

Produktmanager Red/Line

*)

Verband der Netzbetreiber – VDN – e.V. beim VDEW

Überspannungs-Schutzeinrichtungen Typ 1,

Richtlinie für den Einsatz von Überspannungs-Schutzeinrichtungen (ÜSE) Typ 1 (bisher Anforderungsklasse B) in Hauptstromversorgungssystemen

2. Auflage 2004